

雑草刈機シリーズ オートモアー

## AUTO MOWER

幹周用草刈機 クワガタモアー

## KUWAGATA MOWER



### 仕様

品名	オートモアー	オートモアー	フレックスモアー	
型式	AM64B	AM74B	FL520X	
全長×全幅×全高(mm)	1,680×710×980	1,725×810×980	1,550×580×965	
総重量(kg)	96	108	69	
本体	車速(km/h)	前進①1.8②3.0後進①1.8	前進①1.8②3.0後進①1.8	前進①1.6②2.7③4.3後進①2.0
	能率(反/時間)	①1.1②1.8	①1.3②2.1	①0.8②1.4③2.2
	車輪	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:3.50-7(φ350)	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:3.50-7(φ350)	前輪:特殊プラスチック(φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(φ350)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(左右各2段階)	ワンタッチ可変式(左右各2段階)	調整可
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段階)	ワンタッチ可変式(4段階)	調整可
	走行クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
作業部	走行ベルト	VベルトSA-38×1本	VベルトSA-38×1本	VベルトSA-26(W600)×1本
	刈幅(mm)	600	700	500
	刈高(mm)	10~90(無段階ボルト式)	10~90(無段階ボルト式)	10~70(無段階)
	ナイフ	バーナイフ×1枚	バーナイフ×1枚	バーナイフ×1枚
	刈取ベルト	VベルトLB-72×1本	VベルトLB-72×1本	VベルトSB-32(W800)×1本
	操向装置	デフ式&デフロック付	デフ式&デフロック付	デフ式&デフロック付
エンジン	作業クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
	型式	GB181LN-456	GB221LN-456	GXV160H2-SFE
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)	4.0kW(5.5ps)
	油量/燃料	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.65ℓ ⑥1.4ℓ
E/GコードNo.	9018-1320	9019-1120	9002-0571	
製品コードNo.	0332-0320	0333-0320	0266-0270	
価格(税込10%)	¥435,600	¥514,800	¥343,200	

品名	クワガタモアー	
型式	KU350	
全長×全幅×全高(mm)	1870×660×830	
総重量(kg)	78	
本体	車速(km/h)	前進①1.3②1.7後進①1.1②1.5
	車輪	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:タイヤ3.50-5
	ハンドル調整	ワンタッチ可変式 上下4段階
	走行クラッチ	ベルトテンション
作業部	走行ベルト	Vベルト SA31×1本
	刈幅(mm)	樹脂ナイフ270×2 / ナイロンコード320×2
	刈高(mm)	45・70・90(3段階調整)
	ナイフ	樹脂ナイフ4枚 ナイロンコード4本
エンジン	刈取ベルト	Vベルト SA30×1本、SA32×1本、SA47×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション
	型式	GB101PN-410
	出力	2.2kW(3.0ps)
製品コードNo.	油量/燃料	⑥0.4ℓ ⑥1.6ℓ
	E/GコードNo.	9012-0220
製品コードNo.	0357-0020	
価格(税込10%)	¥347,600	
備考	樹径350mm以下	

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
- 社外品のナイフなどを使用時の故障・事故などは保証の対象外となります。
- エンジン出力数値はグロス値です。
- カタログ記載内容は、2024年10月現在のものです。
- 税込価格は消費税10%の価格になります。

消耗品			
型式	消耗品	コードNo.	備考
AM64B	ナイフ	80-1415-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0212-72120	2本/台
AM74B	ナイフ	80-1445-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0212-72120	2本/台
FL520X	ナイフ	80-1035-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0214-50200	2本/台
KU350	樹脂ナイフ	0357-63500	4枚/台



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

### 販売店

**日常点検・年次点検を行いましょう。**

- 使用前には必ずナイフ、ベルトなどの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

**安全に関するご注意**

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため適応勾配以内でのご使用をお願いします。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。





写真：KU350

## KU350

在庫限り

最大出力 3.0ps (2.2kW)	刈幅 樹脂ナイフ 270mm×2 ナイロンコード 320mm×2	走行 前進：2段 後進：2段	刈高 45-70-90mm (3段階)	ワンタッチ バック
--------------------------	--	----------------------	---------------------------	--------------

¥347,600 (税込10%)  
(本体価格 ¥316,000)



**樹脂ナイフ＋ナイロンコード**  
それぞれのディスクに100mm樹脂ナイフ2枚と、300mmのナイロンコードが2本組み込まれ、幹や支柱周りの草を挟み込むように刈り取ります。

### クワガタモアーのおすすめ機能



幹や支柱を挟み込んで草刈り!  
(樹径350mm以下まで対応)

樹脂ナイフ＋ナイロンコード  
併用で幹や支柱を傷めにくい!



支柱周り

細い幹周り

太い幹周り



ワンタッチバックで  
作業ラクラク!



左側の走行レバーを握ると前進



前進中に右側の後進クラッチレバーを握ると後進

## AM64B / AM74B

AM64B  
¥435,600 (税込10%)  
(本体価格 ¥396,000)

最大出力  
6.3ps  
(4.6kW)

刈幅  
600  
mm

走行  
前進：2段  
後進：1段

デフ式&  
デフロック付

ワンタッチ  
バック

AM74B  
¥514,800 (税込10%)  
(本体価格 ¥468,000)

最大出力  
7.0ps  
(5.1kW)

刈幅  
700  
mm

走行  
前進：2段  
後進：1段

デフ式&  
デフロック付

ワンタッチ  
バック



【写真：AM64B】

#### POINT

コンパクトで使い易く、果樹園の草刈りに最適!作業状況に合わせてハンドルの位置を調整できます。

#### ナイフの仕様



### オートモアーのおすすめ機能

#### ワンタッチバック

##### POINT

前進・後進の切り替えが、走行を止めずにレバーひとつで簡単。幹周りもラクにスムーズに草刈り。



#### デフ式&デフロック付

##### POINT

デフ式でラクに方向転換

##### POINT

悪路ではデフロック付で安心



## FL520X

最大出力  
5.5ps  
(4.0kW)

刈幅  
500  
mm

デフ式&  
デフロック付

¥343,200 (税込10%)  
(本体価格 ¥312,000)



#### POINT

雑草刈にも芝刈にも!ナイフの回転を雑草刈と芝刈のどちらにも刈れるスピードにすることで両方の作業を可能に。

#### ナイフの仕様

